

SEIWA

モーター式圧送吹付機

たいる君
TK-1500MP

たいる君

(ストレートパイプ仕様) **TK-1500MP**

国産直流モーターで大幅なパワーUP
ポンプの耐久性が抜群です！

トップコート

玉吹き

高粘度塗料の
圧送ローラー


重防蝕塗料の
エアレス吹き

天井・内装施工




1台5役

精和産業株式会社




トップコート

SEIWA たいる君 TK-1500MP



超高粘度塗料・特殊接着剤
の圧送ローラー



玉吹き



EP・NED塗料の天井・内装施工



重防蝕塗料のエアレス吹き

■特 長

- モーターのパワーUP(当社比1.4倍)で安定吐出
- シリンダーは、厚膜ハードクロームメッキ仕上げ
- 工具1つでポンプ分解でき、メンテナンスが簡単
- 特殊Uパッキンは、水性・油性を問わず高耐久性
- 独自の歪ゲージ制御方式で、トラブルを回避
- 別売のセイワ圧送ローラー取付けでローラー工法も可能

■適応塗材

- アクリルタイル
- 複層弾性タイル
- 単層弾性タイル
- 微弾性塗料
- アルマネーション
- 各種フィラー
- シーラー
- タールエポキシ
- トップコート
- サビ止・一般塗料 等

※注意：本カタログは製品の改良により、予告なく変更する場合があります。
必ず取扱説明書及び、警告指示に従って安全にご使用下さい。

【 トップコート、溶剤塗料は、上記仕様ではできません。 】
【 専用のノズル、ホースをお買い求め下さい。 】

■仕 様

型 式	TK-1500MP	TK-1500MSH (カムロック仕様)
最高設定圧力	18MPa (183kgf/cm ²)	
最大吐出量	4.3ℓ/分	
駆 動 方 式	直流モーター直結式	
電 源	AC100V (50Hz/60Hz)	
圧力制御方式	歪ゲージ式	
定 格 出 力	1.5PS (1.1kw)	
寸法(L×W×H)	68×48×81 (cm)	68×43×71 (cm)
本 体 重 量	42kg	40kg
本 体	・本機 ・リターンホース ・異形ジョイント (3/8UN×1/2) ・圧力計 ・工具	
標準セット内容	・本体一式 ・エアレスガン(SG-24V) ・ラバーホース(φ9)2m ・ラバーホース(φ16)30m ・玉吹きヘッド(ATH-2) ・ニューレッドホース NRH(φ7)35m ・ロータリーチップ(3140) ・中間ジョイント1/2×3/8	・本体一式 ・エアレスガン(SG-24V) ・ラバーホース(φ9)2m ・ラバーホース(φ16)30m ・玉吹きヘッド(ATH-2) ・ニューレッドホース NRH(φ7)35m ・ロータリーチップ(3140) ・中間ジョイント1/2×3/8 ・連結ホースセット ・ホッパー100ℓ
コード / 区分	136151(本)/B 136150(標)/B	136157(本)/B 136156(標)/B

※諸事情により、仕様や価格等変更となる場合がございます。予めご了承ください。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

●お問い合わせは

SEIWA 精和産業株式会社

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL053(485)6181 FAX053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長坂町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	TEL 092-504-7213
エスディール	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町具屋108-6	TEL 0989-43-4495