



コンプレッサー
総合

多様な現場に対応したラインナップ



■ ガソリンエンジンタイプ
SC-22GMS(3.3PS)
スタッコ・擬石調にも充分なパワー

S
COMPRESSOR®

エスコン：セイワ・コンプレッサーの商標です

■ モータータイプ



■ 防音タイプ



■ ハンディタイプ



精和産業株式会社

■オプション

建築ガン



リシンガン
RG-1
区分C/255485



マルチガン
MG-1
区分C/255488



万能ガン
BG-1
区分C/255487

建築塗装用スプレーガン選定の目安

塗料名と骨材の大きさによる選定
※ 骨材の種類:けい砂、寒水石、砂、陶磁器質碎粒 1厘目=0.3mm

用途	モルタル	小粒子スキン	中粒子リシン	スキン	軽量吹付材	吹付けタイル	スタッコ	骨材の大きさ
リシンガン	●	●	●	●				3~6厘目
マルチガン	●	●	●	●	●	●	●	骨材すべて
万能ガン	●	●	●	●	●	●	●	2~6厘目

LVMPスプレーガン

高級仕上で低飛散、均一塗膜の新技術！

プロ用 **エコファインガン**
一般水性塗料

●上カップガン
EF-400

カップ容量
600ml

●下カップガン
EF-200

カップ容量
1000ml



【取付例】
■使用推奨機種:
3馬力以上のコンプレッサー

使用場所

- シャッター
- 雨戸

- 自動車
- 家具

- 板金塗装
- 部品塗装

- 木部塗装
- 鉄部塗装

仕 様	カップ容量	塗料カップ	エア接続	空気消費量	圧力設定	ノズル口径・コード
EF-400	600ml	上カップ	1/4"	155~265 l/min	3~5 kgf/cm² (bar)	1.3mm 254413 1.5mm 254415 2.0mm 254420 1.3mm 254213 1.4mm 254214 1.7mm 254217
EF-200	1000ml	下カップ	1/4"			

●アルミサブタンク AST-30

○容量30l、
軽量6kgのコンパクト
なアルミ製補助タンク
(中間ホース付)



●エアドライヤー ADS-3

○コンプレッサー
からの圧縮空気の
ゴミ除去と除湿



●タッチアップ

○エアー量も電気も不用
タイル・リシン両用



●エアーレギュレーター

○AR-20-02
金具、圧力計付



●エアフィルターセット

(すくいす君) (マルチポンプ)
○SQP-4、MP-80用
簡易フィルター
○機械内へのゴミ、水分
の混入を防ぎます



●ダスター

○ゴミ・切り屑・水滴
などの除去に最適



●ニューレッドホース (エアーホース)

○内径φ6.5とφ8.5の2種類
○1m単位でご用意できます
(金具付/金具無の2種)



●ホースリールRHR-000

○ホースの収納・移動に便利
(補助ホース付)
○20、30、40、50m巻き
をご用意



●エスコンオイル1ℓ

○コンプレッサー
ポンプ部用オイル
○#68



●エアーホース 金具各種

○他のカプラも
各種ご用意しております



エア用中間ジョイント1/4 ニッケルジョイント(エア用)1/4

ハイカプラ20PN

ハイカプラ30PN

▲ 安全上のご注意

- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使い下さい。
- エアコンプレッサーは空気専用ですので、空気以外のガス圧縮には絶対使用しないで下さい。
- 圧縮空気を直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないで下さい。(人命にかかわります)。
- エアコンプレッサーに改造は絶対に加えないで下さい。
- スプレーガン等のエア機器についても安全にお使いください。

※注意：掲載した製品は改良により、予告なく変更する場合があります。必ず取扱説明書及び、警告指示に従って安全にご使用下さい。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff

●お問い合わせは

SEIWA 精和産業株式会社

浜松配達センター	〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348	TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180
仙 台	981-1105 仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854 前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072 江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029 大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839 名古屋市中村区長浜町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001 大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841 倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 岡	816-0912 大野城市御笠川1-8-7	TEL 092-504-7213
エステイ ツール	891-0175 鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124 中頭郡西原町真庭108-6	TEL 0989-43-4495

■エンジンコンプレッサー【オープンタイプ】

SC-15GM/15GMS

GMSは
スローダウン機能付

ガソリン
エンジン

2.0PS



国内最軽量。2PSコンプレッサー。

スローダウン機能とは?

規定の圧力になりコンプレッサーがアンロード運転になると同時に、エンジンの回転数を自動的に下げる、低燃費・低騒音を実現し、耐久性も向上させる経済的な機能です。

- ・2馬力のエンジン型コンプレッサー。
- ・双胴タンクで移動性が良い軽便式。

SC-22GM/22GMS

GMSは
スローダウン機能付

ガソリン
エンジン

3.3PS

エアー量クラス最大で、スタッコ・擬石調にも充分なパワー。
すば抜けた耐久性の自信作です。

エア量余裕の
330ℓ/分
(従来比10%アップ)



エンジン

型式 (商品コード)	圧縮機	吐出空気量	圧力	駆動源出力(PS)	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量	スローダウン
SC-15GM (131590)	2.0PS	210 ℓ /分	0.7MPa	最大4.2/定格3.1	11 ℥	73×40×58	50kg	●
SC-15GMS (131591)								
SC-22GM (132230)	3.3PS	330 ℓ /分	0.7MPa	最大6.3/定格4.7	15 ℥	89×38.3×55.8	65kg	●
SC-22GMS (132231)								

■モーターコンプレッサー

22Mシリーズ

モーター
タイプ 1.0MPa 0.7MPa



工場向

自動車修理工場に
インパクトレンチ
でのタイヤ外しに



中・小規模工場に
一般圧縮、
塗装用に

大吐出量の
工場向け電動シリーズ

・10kg圧タイプは、インパクトレンチなど
空気工具に最適。
減圧弁を付ければ塗装にも対応。
・7kg圧タイプは工業塗装に最適。

モーター

型式	商品コード	吐出空気量	吐出圧力	電動機出力	電源電圧	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量
SC-22M-10/50Hz	132222	270 ℓ /分	1MPa	2.2kw	三相200V	15 ℥	89×41.3×54.3	75kg
SC-22M-10/60Hz	132223							
SC-22M-7/50Hz	132224	330 ℓ /分	0.7MPa	2.2kw	三相200V	15 ℥	89×41.3×54.3	75kg
SC-22M-7/60Hz	132225							

■エンジンコンプレッサー【防音タイプ】

SCP-22GLS/SCPE-22GLS

ガソリン
エンジン 3.3PS

SCP-22GLSはセル付



驚きの低騒音で街場の作業も安心。
余裕のエアー量で安定作業。

- ・低騒音58dB。スローダウン機能付き
- ・クラス最大300 ℥ エアーで安定した作業が可能です。
- ・錆びない樹脂燃料タンクやオイルセンサー付きエンジンを採用。
エンジントラブルを防止しメンテナンスコストを抑制します。

型式 (商品コード)	圧縮機	吐出空気量	圧力	駆動源出力(PS)	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量	スローダウン
SCP-22GLS (134202A)	3.3PS	300 ℥ /分	0.7MPa	最大6.0/定格4.5	6 ℥	86×58×56	82kg	●
SCPE-22GLS (134201A)							83kg	●

■小型コンプレッサー

HC-1250DX

ハンディコンプレッサー

モーター
タイプ 0.7MPa



軽量コンパクトで持ち運び楽々。

- ・アルミタンク採用で軽量13kg、一人でも持ち運びOK。
- ・高圧対応ロッキングピストン機構により、軽さと耐久性(従来の2.5倍)の両立を実現。
- ・高圧4.2MPa。使用状況で選べる3モード(通常・パワフル・低速)。

型式 (商品コード)	吐出空気量	吐出圧力	電動機出力	電源電圧	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量
HC-1250DX (131250D)	145 ℥ /分	0.7MPa	1.25kw	単相100V	4.2 ℥	31.7×45.0×36.3	13kg

PC-1450

ちょ～軽プロコン

モーター
タイプ 0.8MPa



アルミタンクで軽量19.2kg。

- ・50Hz、60Hz自動切換で最大のパワーを発揮。
- ・静音62dBで給油不要。
- ・デュアルピストンで低振動、安定運転。
- ・サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定。

型式 (商品コード)	吐出空気量	吐出圧力	電動機出力	電源電圧	空気タンク容量	寸法(L×W×Hcm)	重量
PC-1450 (131450)	50Hz:(14.2A)170 ℥ /min 60Hz:(13.5A)200 ℥ /min	0.8MPa	1.45kw	単相100V	39 ℥	60×32×61	19.2kg