

エンジンがかからない・すぐ止まる

エンジンがかからない

原因1

オイル不足でオイルセンサーが作動した

対処 オイルを注ぎ足してください。

オイルセンサーとは：エンジンオイル量が規定以下になると、プラグの点火を止めエンジンの焼付きを未然に防止する機能です。



ジェットクリーンオイル
(CD201970)

精和の洗浄機・コンプレッサー全機種のエンジン部分に対応します。

原因2

本体が傾いていて、オイルセンサーが作動した

対処 本体を水平に置いてください。

傾斜面に設置すると、オイルが入っていてもオイルセンサーが作動してしまう場合があります。



水平

かかってもすぐ止まる

原因1

結露等で燃料タンク、キャブレターに水が溜まる

対処 水抜きをしてください。

外気の温度下がると、結露しタンクに水がたまるので、キャブレターと燃料コック下のストレーナから水を取り除く。



原因2

ガソリンが腐っている

対処 ガソリンを入れ替えてください。

ガソリンを入れたまま2ヶ月以上使用していない場合、ガソリンが腐っていることも考えられます。ガソリン及びオイルを交換して下さい。

洗浄機のオイルは何を入れればいいか

エンジン・ポンプ共にジェットクリーンオイルです。交換時期の目安は下記の通りです。

	駆動源(エンジン)	ポンプ部
交換時期の目安	<ul style="list-style-type: none">初回50時間2回目以降は100時間毎に交換 オイル量0.6~1.2㍑ <p>⚠ 初回のオイル交換は50時間で 使用開始当初は、金属のパーツ同士が擦れ合い、 金属粉が出ます。これを一度捨てて頂くため、 50時間での交換となります。</p>	<ul style="list-style-type: none">初回50時間2回目以降は200時間毎に交換 オイル量0.3~0.6㍑ <p>⚠ オイルが減ったら注ぎ足してください オイルが足りない状態で使い続けると、焼付いて 止まります。この場合の修理はポンプやエンジン の乗せ換えになり、費用が10万円以上かかることも。</p> <p>ポンプ部にはオイルセンサーが無いので 特にオイル不足にはご注意下さい!</p>